

Módulos y medidas

AR1/251	AR1/252	AR1/253	AR1/254	AR1/301	AR1/302	AR1/303	AR1/304	AR1/401	AR1/402	AR1/403
										
280	530	780	1030	330	630	930	1230	430	830	1230
20,45 kg	35,04 kg	49,63 kg	64,22 kg	21,88 kg	37,89 kg	53,90 kg	69,91 kg	24,73 kg	43,60 kg	62,47 kg

La resistencia a la oxidación en los artículos de acero pintado solo se garantiza para ambientes secos.



Rosetas de ventilación



Cerradura de cilindro
(2 llaves)



Balda galvanizada
con orificios para perchas



Etiquetero Identificador

Información técnica

- Laterales, techo y puerta (espesor 0,7 mm) fabricados en acero laminado en frío electrocincado en las dos caras (DC01+ZE25/25).
- Puerta con refuerzo longitudinal en forma de omega en ancho 300 y 400 mm.
- Travesaños (espesor 1,2 mm) fabricados en acero laminado en frío DC01 y pintado en epoxi-poliéster texturado gris RAL 7035.
- Trasera con aireación posterior, suelo, balda colgador (espesor 0,7 mm) en acero galvanizado DX51 Z200 MAC.

Opciones



Techo inclinado



Patas de acero



Zócalo



Embellecedor lateral