

Módulos y medidas

CS3/251	CS3/252	CS3/253	CS3/254	CS3/301	CS3/302	CS3/303	CS3/304	CS3/401	CS3/402	CS3/403
										
280 22,14 kg	530 38,42 kg	780 54,70 kg	1030 70,98 kg	330 23,85 kg	630 41,84 kg	930 59,83 kg	1230 77,82 kg	430 27,27 kg	830 48,67 kg	1230 70,07 kg

La resistencia a la oxidación en los artículos de acero pintado solo se garantiza para ambientes secos.



Pintura epoxi-poliéster microtexturada

Puerta



RAL 5014 Azul

Cuerpo



RAL 7035 Gris



Rosetas de ventilación



Cerradura de cilindro
(2 llaves)



Etiquetero identificador

Información técnica

- Laterales, techo y puertas (espesor 0,7 mm) fabricados en acero laminado en frío electrocincado en las dos caras (DC01+ZE25/25).
- Travesaños (espesor 1,2 mm) fabricados en acero laminado en frío DC01 y pintado en epoxi-poliéster texturado gris RAL 7035.
- Trasera con aireación posterior, suelo y baldas centrales (espesor 0,7 mm) en acero galvanizado DX51 Z200 MAC.

Opciones



Techo inclinado



Patas de acero



Zócalo



Embellecedor lateral